


Uponor Wipex koljeno G1-G1

1018350

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex koljeno

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex koljeno G1-G1

1018350



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098861
Item no GTIN	07331541098861
Item no VVS	087832008
RSK no.	2410618
Item no NRF	8362411
Item no LVI	1935025
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	35 mm
Duljina (I2)	35 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260171
Packaging GTIN PL3	06414905260188
Packaging GTIN PL4	06414905260195
Item Unit Length	54
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	53

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr