


Uponor Wipex rukavac G1-G1

1018355

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex rukavac

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex rukavac G1-G1

1018355



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098816
Item no GTIN	07331541098816
Item no VVS	087830008
RSK no.	2410614
Item no NRF	8362412
Item no LVI	1936025
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	4000
Packaging GTIN PL1	06414905260287
Packaging GTIN PL3	06414905260294
Packaging GTIN PL4	06414905260300
Item Unit Length	48
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,182
Item Unit Width	48

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr