

Uponor Wipex rukavac G1 1/4-G1 1/4

1018356

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex rukavac

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex rukavac G1 1/4-G1 1/4

1018356



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098786
Item no GTIN	07331541098786
Item no VVS	087830010
RSK no.	2410615
Item no NRF	8360681
Item no LVI	1936032
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	37 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	25
Količina pakiranja 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437863
Packaging GTIN PL3	06414905446681
Packaging GTIN PL4	06414905490691
Item Unit Length	53
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,212
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr