

Uponor Wipex rukavac G2-G2

1018357

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex rukavac

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex rukavac G2-G2

1018357



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098793
Item no GTIN	07331541098793
Item no VVS	087830012
RSK no.	2410616
Item no NRF	8360682
Item no LVI	1936050
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	45 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Packaging GTIN PL1	06414905437870
Packaging GTIN PL3	06414905446698
Item Unit Length	74
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,413
Item Unit Width	74

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr