


## Uponor Wipex prirubnica F25/4-85/G1

**1018359**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex prirubnica

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex prirubnica F25/4-85/G1

1018359



## Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099295
Item no GTIN	07331541099295
Item no VVS	087844025
RSK no.	2410645
Item no NRF	8360751
Item no LVI	1938125
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Z-mjera k	85 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905437894
Packaging GTIN PL3	06414905446711
Item Unit Length	111
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	1,245
Item Unit Width	111

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr