

Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

1018365

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prirubnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

1018365



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099356
Item no GTIN	07331541099356
Item no VVS	087844091
RSK no.	2410651
Item no NRF	8360757
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Z-mjera k	180 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437955
Packaging GTIN PL3	06414905446773
Item Unit Length	223
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	4,441
Item Unit Width	223

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr