


Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 25-16-20

1039954

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika



Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 25-16-20

1039954



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905228928
Item no GTIN	06414905228928
Item no VVS	087444124
RSK no.	1807990
Item no NRF	5114408
Item no LVI	1720711
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	48 mm
Duljina (I2)	39 mm
Duljina (I3)	41 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635245
Packaging GTIN PL3	06414905635412
Packaging GTIN PL4	06414905479894
Item Unit Length	88
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,05493
Item Unit Width	32

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr