

## Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

**1042921**

- proizvedeno od plastike
- služi za zaključavanje RS umetka u RS osnovni element



### Općenito Uponor RS sigurnosni klin

#### Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS sigurnosni klin RS2 black

1042921



## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106857
Item no GTIN	04021598106857
Item no VVS	045459121
RSK no.	1877271
Item no NRF	5079072
Item no LVI	1720626
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	5000
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458844
Packaging GTIN PL4	06414905492312
Item Unit Length	175
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,003
Item Unit Width	5

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)