

## Uponor RS sigurnosni klin RS3 grey

**1042922**

- proizvedeno od plastike
- služi za zaključavanje RS umetka u RS osnovni element



### Općenito Uponor RS sigurnosni klin

#### Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

## Uponor RS sigurnosni klin RS3 grey

1042922



## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
Item no VVS	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Količina pakiranja 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Item Unit Length	280
Item Unit Height	8
Item Unit Weight	0,004
Item Unit Width	8

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)