


Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541200769
Item no GTIN	07331541200769
Item no VVS	087882132
RSK no.	2410689
Item no NRF	8360782
Item no LVI	1932109
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	64 mm
Duljina (l1)	26 mm
Duljina (l2)	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	25
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299966
Packaging GTIN PL3	06414905299973
Packaging GTIN PL4	06414905299980
Item Unit Length	36
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	48

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr