

Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4-G1

1045456

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex vijčana spojka G1 1/4-G1

1045456



Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541201766 |
| Item no GTIN | 07331541201766 |
| Item no VVS | 087534151 |
| RSK no. | 2410702 |
| Item no NRF | 8360802 |
| Item no LVI | 1937001 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Duljina (l) | 50 mm |
| Duljina (l1) | 12 mm |
| Duljina (l2) | 21 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 3 | 20 |
| Količina pakiranja 4 | 1200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905459506 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905448289 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905492732 |
| Item Unit Length | 55 |
| Item Unit Height | 52 |
| Item Unit Weight | 0,33 |
| Item Unit Width | 52 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr