

Uponor Wipex vijčana spojka G2

1045459

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex vijčana spojka G2

1045459



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541201797
Item no GTIN	07331541201797
Item no VVS	087534012
RSK no.	2410705
Item no NRF	8360805
Item no LVI	1937004
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	74 mm
Duljina (l1)	20 mm
Duljina (l2)	25 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459537
Packaging GTIN PL3	06414905448319
Packaging GTIN PL4	06414905492763
Item Unit Length	77
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,104
Item Unit Width	77

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr