



## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

**1060059**

- priključak PE-Xa cijevi na Uponor MLC cijev
- 6 bar
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex adapter S-Press PN6

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena



- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex adapter S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



## Tehnički podaci

Item no EAN	4021598121676
Item no GTIN	04021598121676
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	79 mm
Duljina (l1)	38 mm
Duljina (l2)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Packaging GTIN PL1	06414905412402
Packaging GTIN PL3	06414905412419
Item Unit Length	61
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	0,409
Item Unit Width	46

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr