


Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060

- priključak PE-Xa cijevi na Uponor MLC cijev
- 6 bar
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex adapter S-Press PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex adapter S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598121683
Item no GTIN	04021598121683
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	86 mm
Duljina (l1)	38 mm
Duljina (l2)	37 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905412426
Packaging GTIN PL3	06414905412433
Item Unit Length	84
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,652
Item Unit Width	70

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr