

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68

1061641

- komplet T- komada za povezivanje cijevi kućišta
- pola kućišta s ABS izolacijom i redukcijom
- električni dijelovi (set 2) za kabel za zaštitu od smrzavanja i završnu obradu kabela
- opterećenje 60 tona



Općenito Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: Polietilen PE100, PN 16 (SDR 11), crni s plavim crtama ili PE100 RC, PN 16 (SDR 11), crna s plavim linijama
- Kabel: samoregulirajući kabel za zaštitu od smrzavanja, nominalna izlazna snaga 10 W/m pri 5 °C, Dovod električne energije iz jedne opskrbe točke pokriva maksimalnu dužinu kabela od 150 m
- Zaštitna rebrasta cijev: PE cijev za umetanje osjetnika i mjerenje temperature.
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos hladne pitke vode ili tlačna odvodnja na lokacijama gdje postoji opasnost od smrzavanja zakopanih instalacija
- Radna temperatura: +20°C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-komad 140/90/68

1061641



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905202843
Item no GTIN	06414905202843
Item no VVS	087905140
RSK no.	2405477
Item no NRF	8360836
Item no LVI	1845091
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	666 mm
Duljina (l1)	470 mm
Duljina (l2)	470 mm
Duljina (l3)	470 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905464500
Packaging GTIN PL4	06414905496105
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,8
Item Unit Width	666

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr