

Uponor Vario PLUS izolacijski set

1063207

- debljina izolacije 19 mm, 0,038 W/mK
- duljina 665 mm
- klasifikacija zapaljivosti BLS3d0 (EN 13501-1)



Općenito Uponor Vario PLUS izolacijski set

Projektanti

- Modularni razdjelnik izrađen od poliamida ojačanog staklenim vlaknima sa segmentima s 1, 3, 4 i 6 krugova za povezivanje s osnovnim setom
- Spajanje s desne ili lijeve strane s ravnom brtvom ili odozdo pomoću kutnog spojnog seta
- Dovod sa zaštitnim ventilom za balansiranje s podesivim prstenom (LS) ili mjerачem protoka za balansiranje (FM),
- Zatvaranje protoka i pregled protoka
- Podesivi prsten za balansiranje bez alata
- Unaprijed pripremljena mjesta za naljepnice s nazivima prostorija
- Povrat s ventilima i kapama, pripremljen za ugradnju termopogona
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zatvoren) = zatvara se kada ostane bez napajanja

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo za ugradnju sa termopogonima s vanjskim navojem MT 30x1.5: 1141678 (230V) i 1141679 (24V)

Certifikat

- CE

Uponor Vario PLUS izolacijski set

1063207



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598124400
Item no GTIN	04021598124400
Item no VVS	087604200
RSK no.	2419859
Artikal (mjerna jedinica)	set
Količina pakiranja 3	1
Packaging GTIN PL3	06414905450404
Item Unit Length	655
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,32
Item Unit Width	190

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr