


Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m**1063553**

- kolut
- debljina izolacije 4 mm
- toplinska vodljivost $\lambda=0,040$ W/m*K
- okruglo ekstrudirano

**Općenito Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040****Projektanti**

- Višeslojna kompozitna cijev otporna na difuziju kisika (PE-RT - ljepilo - bešavni aluminij - ljepilo - PE-RT) izrađena s pomoću tehnologije SACP i OWC
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1
- Oba kraja cijevi opremljena su završnom kapom (sa higijenskim brtvama sukladno EN 806).


Primjena

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni cijevni sustavi za instalacije sa toplom i hladnom vodom u zgradama za primjenu kod klasa 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bijela izolirana S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m 1063553



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598124448
Item no GTIN	04021598124448
Artikal (mjerna jedinica)	m
Količina pakiranja 1	100
Količina pakiranja 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905413423
Packaging GTIN PL4	06414905413430
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	24
Item Unit Weight	0,135
Item Unit Width	24

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr