


Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 20-20-16

1070569

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



Općenito Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad s redukcijom 20-20-16

1070569



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905218899
Item no GTIN	06414905218899
Item no VVS	045476242
RSK no.	1808013
Item no NRF	5114494
Item no LVI	1720751
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	37 mm
Duljina (I2)	37 mm
Duljina (I3)	36 mm
z2	16 mm
z3	16 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905295548
Packaging GTIN PL3	06414905424511
Packaging GTIN PL4	06414905295555
Item Unit Length	73
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr