


Uponor S-Press PLUS zidno koljeno LWC 16-Rp1/2"FT I=25

1070653

- za ugradnju sa zaštitom od rotacije i zvučnom zaštitom
- za prolaz kroz zidove



Općenito Uponor S-Press PLUS zidno koljeno LWC

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS zidno koljeno LWC 16-Rp1/2"FT l=25

1070653



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219698
Item no GTIN	06414905219698
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	1/2 inch
Duljina (l1)	49 mm
Duljina (l2)	46 mm
Z-mjera g	NaN mm
Z-mjera k	50 mm
z2	26 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	5
Količina pakiranja 4	960
Item Replacement 1	1070654
Packaging GTIN PL1	06414905479245
Packaging GTIN PL2	06414905479238
Packaging GTIN PL4	06414905479252
Item Unit Length	60
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,253
Item Unit Width	65

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr