


Uponor S-Press PLUS koljeno za vodokotlić Geberit 16-1/2"FT

1070658

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- za spoj Uponor cijevi 16 x 2 mm na podžbukni vodokotlić Geberit iz 2002.



Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno za vodokotlić Geberit

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS koljeno za vodokotlić Geberit 16-1/2"FT

1070658



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905219742
Item no GTIN	06414905219742
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l1)	35 mm
Duljina (l2)	37 mm
z2	17 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635030
Packaging GTIN PL3	06414905424900
Packaging GTIN PL4	06414905287086
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,083
Item Unit Width	27

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr