

Uponor S-Press PLUS adapter 20-15CU

1070707



Općenito Uponor S-Press PLUS adapter

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 20-15CU

1070707



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905221592
Item no GTIN	06414905221592
Item no VVS	045485020
RSK no.	1899440
Item no NRF	5114564
Item no LVI	1720801
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	76 mm
Duljina (l1)	39 mm
Duljina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905469055
Packaging GTIN PL4	06414905499984
Item Unit Length	76
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,055
Item Unit Width	26

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr