


Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- navoj R", kudelja za brtvljenje
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Ecoflex T-komad

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex T-komad Rp4-Rp4-Rp4

1078367



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Item no VVS	045288100
RSK no.	2282487
Item no NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Ženski_navoj_Rp	4 inch
Duljina (I1)	91 mm
Duljina (I2)	91 mm
Duljina (I3)	91 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Length	160
Item Unit Height	183
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	129

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr