

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976

- mjeri i prikazuje uočenu temperaturu prostorije
- vrsta zaštite: IP30
- boja: bijela sjajna

Funkcije:

- prikaz potrebe za grijanjem ili hlađenjem na zaslonu
- funkcija za dopuštanje hlađenja (za svaku prostoriju zasebno)
- zaslon Celzij ili Fahrenheit
- način regulacije: sobna temperatura (RT), unutarnja s podnom osjetnikom max/min (RFT), daljinski senzor (RS), daljinski vanjski senzor (RO)
- pojedinačno postavljanje noćnog režim rada smanjene temperature
- zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, zatamnjuje se 10 sekundi nakon zadnje aktivacije
- pokazuje software verziju (na uključanju)
- opcija: moguće spoiti podni senzor

Sastoji se od:

- Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus
- materijal za montažu



Općenito Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Base Pulse:

- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base digitalni termostat T-146 Bus D RAL9016

1086976



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no VVS	466253032
RSK no.	2987783
Item no NRF	8361088
Item no LVI	2024512
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	80 mm
Z-mjera h	25 mm
Z-mjera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Item Replacement 1	1144105
Packaging GTIN PL1	06414905284504
Packaging GTIN PL3	06414905284511
Packaging GTIN PL4	06414905284528
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,094
Item Unit Width	80

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr