

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164

- povezuje sustav Uponor Smatrix Base PRO s BMS ili KNX uređajima trećih strana
- napajanje: 230 VAC (+10 %/-15 %)/50/60Hz
- unutarnji osigurač: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A s brzim djelovanjem
- radna temperatura: 0 °C... +45 °C
- temperatura skladištenja: -20 °C... +70 °C
- maks. potrošnja: 45 W
- strujni priključak: kabel od 1 m s europskim utikačem
- priključni kontakti za bus sustav: 0,2 mm² ... 1,5 mm²
- vrsta zaštite: IP20 II

Funkcije:

- prostorna temperatura od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
- zadana vrijednost sobe od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
- relativna vlažnost sobe od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
- podna temperatura od Uponor Base ili KNX termostata treće strane
- status termopogona od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
- prisilni ECO način rada od Uponor Base PRO ili KNX sustava treće strane
- status izlaza pumpe od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
- status izlaza bojlera od Uponor Base ili KNX sustava treće strane
- postavljanje krivulje kruga grijanja i hlađenja od Uponor Move PRO do BMS sustava i obratno
- načini rada grijanja i hlađenja od Uponor Base PRO do BMS sustava i obratno

Sastoji se od:

- Gateway modul R-147 KNX
- napajanje
- materijal za postavljanje (2 vijka i 2 tiple)
- vodič za brzo postavljanje



Općenito Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

Projektanti

- Do 16 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Podržava do 6 sobnih termostata i 8 termopogona (24 V) po regulatoru
- Releji pumpe i bojlera
- Provjera ventila i pumpe
- Regulacija vlažnosti sobe
- Razne mogućnosti ožičenja (serijski spoj/spoj u zvijezdu)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- Komunikacijski protokol: RS485 serijska sabirnica
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)
- Prikazuje informacije i postavke regulatora
- Temperatura reduciranja programa za svaki kanal
- Maks./min. ograničenja temperature
- Postavke korištenja za vrijeme odsutnosti
- Automatsko prebacivanje ljeto/zima
- Bypass funkcija prostorije
- Funkcija provjere prostorije
- Dijagnostika sustava
- Napredne postavke za hlađenje
- Vizualizacija trendova (zadane vrijednosti u odnosu na sobnu temperaturu i sl.)
- Konfiguracija dodatne opreme
- Opcionalno: BMS podrška putem KNX sučelja (s R-147)

Primjena

- Žičana regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon temperature: +5 °C... +35 °C

Certifikat

- CE, EAC

Uponor Smatrix Base PRO gateway modul R-147 KNX

1087164



Tehnički podaci

Item no EAN	4021598149403
Item no GTIN	04021598149403
Item no VVS	466258030
RSK no.	2987826
Item no NRF	8361094
Item no LVI	2025241
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	18 mm
Z-mjera h	60 mm
Z-mjera w	90 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905440597
Item Unit Length	18
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,088
Item Unit Width	90

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr