


Uponor S-Press ravni propusni ventil 25

1089029

- Izrađeno od mjedi
- Oblikovani aluminijski omotač
- Brza instalacija u tri koraka (pritisak bez kosina)
- Kodovi boja
- Za primjenu na hladnoj i vrućoj vodi iz slavine



Općenito Uponor S-Press ravni propusni ventil

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press ravni propusni ventil 25

1089029



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905212491
Item no GTIN	06414905212491
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	48 mm
Duljina (I2)	54 mm
Z-mjera h	73 mm
z2	24 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Količina pakiranja 3	90
Količina pakiranja 4	2340
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL2	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905235155
Packaging GTIN PL2	06414905270682
Packaging GTIN PL3	06414905271764
Packaging GTIN PL4	06414905276080
Item Unit Length	102
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,303
Item Unit Width	35

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente E_croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr