


Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



Općenito Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih ćelija
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 90x12,3/175

1119051



Tehnički podaci

Item no EAN	6414905556335
Item no GTIN	06414905556335
Item no VVS	087364090
RSK no.	2266377
Item no NRF	8360968
Item no LVI	3010297
Artikal (mjerna jedinica)	m
Radijus savijanja 2	1,2 m
Količina pakiranja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905556472
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	4,88
Item Unit Width	175

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr