


Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

Radijatorska verzija (RC) za potrošnu toplu vodu i direktno grijanje s priključkom na radijatorski sustav (bez kruga miješanja)

Skraćenice:

- 15, 19 - oznaka za kapacitet potrošne tople vode (l/min)
- CB - bakreno lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika za pripremu sanitarne tople vode
- St - lemljeni izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika bez obojenih metala za pripremu potrošne tople vode
- BP - funkcija predgrijavanja polaznih vodova
- DI - primarni regulator diferencijalnog tlaka na ulazu u toplinsku podstanicu
- DT - regulator diferencijalnog tlaka na grijevnom dijelu toplinske podstanice za pripremu sanitarne tople vode
- TL - termostatski limitator temperature sanitarne tople vode sa uronjenim senzorom
- RL - graničnik povratne temperature za krug grijanja stambenog prostora
- ZM - cirkulacijski modul za potrošnu toplu vodu sa sigurnosnim ventilom, cirkulacijskom pumpom i regulatorom diferencijalnog tlaka
- ZV - zonski ventil na povratnom vodu kruga stambenog grijanja bez termopogona



Općenito Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC

Projektanti

- Toplinska podstanica potpuno sastavljena i tlačno ispitana
- Tehnička ograničenja uporabe ogrijevne vode i vodovoda prikazane su u tehničkim listovima
- Obujmice za cijevi od plastike za zvučnu zaštitu i toplinsko odvajanje
- DVGW certificirani PM ventil s patentiranom tehnologijom trostrukog brtvljenja
- Toplinska izolacija na dovodnim cijevima
- Termostatski bypass ventil
- Izlaz za hladnu vodu
- Odstojnik za mjerilo toplinske energije 110 mm x3/4"
- Odstojnik za vodomjer 110 mm x3/4"
- Odzračni i odvodni ventil
- Hvatač nečistoća za hladnu vodu 0,5 mm
- Hvatač nečistoća za primarni opskrbbni vod grijanja 0,5 mm
- Mogućnost priključka (označena) za uzemljenje
- Max. radni tlak grijanje: PN10
- Max. radni tlak sanitarni: PN10
- Max. radna temperatura: 85 °C
- Max. diferencijalni tlak grijanja u primaru: 2,5 bar
- Min. sanitarni tlak: 2,0 bar
- Materijal spojnice sanitarni: CW617N
- Materijal spojnice grijanje: CW617N, CW614N
- Materijal cijevi: nehrđajući čelik 1.4401
- Mjere: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Primjena


- Decentralizirana trenutna priprema potrošne tople vode
- Sustavi podnog grijanja
- Radijatorski sustavi grijanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Pro toplinska podstanica RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854



Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4026115365205 |
| Item no GTIN | 04026115365205 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Duljina (l) | 556 mm |
| Duljina (l1) | 33 mm |
| Duljina (l2) | 83 mm |
| Z-mjera b1 | 50 mm |
| Z-mjera b2 | 65 mm |
| Z-mjera h | 110 mm |
| Z-mjera h1 | 35 mm |
| Z-mjera h2 | 75 mm |
| Z-mjera k | 538 mm |
| Z-mjera w | 627 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 10 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900382106 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900500432 |
| Item Unit Length | 618 |
| Item Unit Height | 108 |
| Item Unit Weight | 15 |
| Item Unit Width | 556 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr