

Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- Alumínium hőelosztó Uponor száraz padlófűtési rendszerekhez, 14 mm-es csővel történő használatra
- előre vágott méretre szerelve a könnyű méretezéshez
- anyagfelhasználás = 5,6 db/m² (osztásköz: 150mm)



Leírás Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez

Specifikáció

- Siccus padlófűtési panelrendszer, EPS (HBCD-mentes) lemezekből áll az EN 13163 szabvány szerint, alumínium hőelosztókkal.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- B1 égésgátló osztály szerint B1. DIN 4102
- Alkalmazási típus a DIN 4108-10 szerint: DEO dh, WI
- EN 1991-1-1-1 szerinti terhelés = 7,5kN/m².
- Osztástávolság: 15 cm
- Csőátmérő: 14 mm

Alkalmazás

- padlófűtés és -hűtés
- szárazépítésű berendezésekhez
- sportpadlókhöz

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 hőelosztó lemez 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Technikai adat

Item no EAN	4021598024762
Item no GTIN	04021598024762
Mennyiségi egység	db
Csomagolási mennyiség 1	48
Csomagolási mennyiség 4	768
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905432707
Packaging GTIN PL4	06414905456277
Item Unit Length	1180
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	120

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu