


Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- Meleg csapvíz
- Egy közepes PE-Xa cső, SDR 7,4
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat



Leírás Uponor Ecoflex Aqua Single

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás

- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120



Technikai adat

Item no EAN	6414905202355
Item no GTIN	06414905202355
Item no VVS	087361650
RSK no.	2190567
Item no NRF	8360534
Item no LVI	3010115
Mennyiségi egység	m
Hajlítási sugár 2	0,55 m
Csomagolási mennyiség 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437221
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,54
Item Unit Width	175

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu