

Uponor Wipex fix megfogás G1 1/4

1018303

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex fix megfogás

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex fix megfogás G1 1/4

1018303



Technikai adat

Item no EAN	7331541099691
Item no GTIN	07331541099691
Item no VVS	087837032
RSK no.	2410653
Item no NRF	8360762
Item no LVI	1938032
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	84 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905437795
Packaging GTIN PL3	06414905446612
Packaging GTIN PL4	06414905490622
Item Unit Length	85
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,468
Item Unit Width	55

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu