

## Uponor Wipex fix megfogás G3

1018305

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



### Leírás Uponor Wipex fix megfogás

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Wipex fix megfogás G3

1018305



## Technikai adat

Item no EAN	7331541099714
Item no GTIN	07331541099714
Item no VVS	087837080
RSK no.	2410655
Item no NRF	8360764
Item no LVI	1938080
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	135 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	5
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437818
Packaging GTIN PL3	06414905446636
Packaging GTIN PL4	06414905490639
Item Unit Length	102
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,057
Item Unit Width	102

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
MagyarországT +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)