


Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339



Technikai adat

Item no EAN	7331541114127
Item no GTIN	07331541114127
Item no VVS	087883140
RSK no.	2410674
Item no NRF	5110375
Item no LVI	1932140
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	61 mm
Hossz (l1)	16 mm
Hossz (l2)	30 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259915
Packaging GTIN PL3	06414905259922
Packaging GTIN PL4	06414905259939
Item Unit Length	60
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,444
Item Unit Width	52

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu