

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csőcsatlakozó PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340



Technikai adat

Item no EAN	7331541114141
Item no GTIN	07331541114141
Item no VVS	087883150
RSK no.	2410675
Item no NRF	5110376
Item no LVI	1932150
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	68 mm
Hossz (l1)	16 mm
Hossz (l2)	37 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259946
Packaging GTIN PL3	06414905259953
Packaging GTIN PL4	06414905259960
Item Unit Length	70
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,667
Item Unit Width	75

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu