

Uponor Wipex egál T-idom G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex egál T-idom

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex egál T-idom G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Technikai adat

Item no EAN	7331541098885
Item no GTIN	07331541098885
Item no VVS	087842010
RSK no.	2410623
Item no NRF	8360701
Item no LVI	1933032
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	42 mm
Hossz (I2)	42 mm
Hossz (I3)	42 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905260096
Packaging GTIN PL3	06414905260102
Packaging GTIN PL4	06414905260119
Item Unit Length	83
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,503
Item Unit Width	78

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu