

Uponor Wipex egál T-idom G3-G3-G3

1018348

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex egál T-idom

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex egál T-idom G3-G3-G3

1018348



Technikai adat

Item no EAN	7331541098908
Item no GTIN	07331541098908
Item no VVS	087842014
RSK no.	2410625
Item no NRF	8360703
Item no LVI	1933080
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	75 mm
Hossz (I2)	75 mm
Hossz (I3)	75 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905260157
Packaging GTIN PL3	06414905260164
Item Unit Length	152
Item Unit Height	111
Item Unit Weight	2,499
Item Unit Width	220

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu