

Uponor Wipex könyök G3-G3

1018353

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex könyök

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex könyök G3-G3

1018353



Technikai adat

Item no EAN	7331541098854
Item no GTIN	07331541098854
Item no VVS	087832014
RSK no.	2410621
Item no NRF	8360693
Item no LVI	1935080
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	75 mm
Hossz (I2)	75 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	2
Packaging GTIN PL1	06414905260263
Packaging GTIN PL3	06414905260270
Item Unit Length	120
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	2,184
Item Unit Width	120

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu