

Uponor Wipex karmanytyú G3-G3

1018358

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex karmanytyú

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex karmanytyú G3-G3

1018358



Technikai adat

Item no EAN	7331541098809
Item no GTIN	07331541098809
Item no VVS	087830014
RSK no.	2410617
Item no NRF	8360683
Item no LVI	1936080
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	55 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905437887
Packaging GTIN PL3	06414905446704
Packaging GTIN PL4	06414905490707
Item Unit Length	65
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	0,739
Item Unit Width	102

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu