

Uponor Wipex belsőmenetes karima F40/4-110/G1 1/2

1018361

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex belsőmenetes karima

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhöz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex belsőmenetes karima F40/4-110/G1 1/2

1018361



Technikai adat

Item no EAN	7331541099318
Item no GTIN	07331541099318
Item no VVS	087844040
RSK no.	2410647
Item no NRF	8360753
Mennyiségi egység	db
Z-érték k	110 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437917
Packaging GTIN PL3	06414905446735
Item Unit Length	150
Item Unit Height	29
Item Unit Weight	2,574
Item Unit Width	150

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu