

## Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C D=40mm

1034524

- Polikarbonátból készült
- A csatlakozószeretre történő felszereléshez
- Két kattintós hőmérőből áll



### Leírás Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C

#### Specifikáció

- Moduláris, üvegszál erősítésű poliamid gyűjtőcső 1,3,4,6 körökkel az alapkészlethez való csatlakozáshoz.
- csatlakoztatás jobbra vagy balra lapos tömítéssel vagy alulról csatlakoztatható opcionális könyökszettel
- Ellátás zárószeleppel a kiegyenlítéshez szabályozógyűrűvel vagy ellátása áramlásmérővel a kiegyenlítéshez.
- elzárási és áramlási nézet
- állítógyűrű a szerszám nélküli kiegyenlítéshez
- előkészített helyek a helyiségnévtáblák számára
- visszatérés szelepekkel és kupakkal, előkészítve a működtetők számára
- Körcsatlakozás G3/4" eurokónusz
- Körosztás 50 mm
- gyűjtőcső osztás 225 mm

Működtetőszerkezet:

- Normálisan zárt = áram nélkül zár

#### Alkalmazás

- Padlófűtéshez és -hűtéshez
- Kombinálható Km 30x1,5 állásszabályzókkal

#### Bizonyítvány

-CE

## Uponor Vario PLUS bepattintós hőmérő 0-60°C D=40mm

1034524



## Technikai adat

Item no EAN	4016203841889
Item no GTIN	04016203841889
Item no VVS	087604118
RSK no.	2418983
Item no NRF	8362673
Item no LVI	2025671
Mennyiségi egység	pár
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905458028
Packaging GTIN PL3	06414905448005
Item Unit Length	40
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,019
Item Unit Width	40

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
MagyarországT +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)