

## Uponor RS biztosítófűző RS2 black

1042921

- Műanyag
- RS csatlakozó és alaptestek rögzítéséhez



### Leírás Uponor RS biztosítófűző

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS biztosítózűző RS2 black

1042921



## Technikai adat

Item no EAN	4021598106857
Item no GTIN	04021598106857
Item no VVS	045459121
RSK no.	1877271
Item no NRF	5079072
Item no LVI	1720626
Mennyiségi egység	db
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	5000
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458844
Packaging GTIN PL4	06414905492312
Item Unit Length	175
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,003
Item Unit Width	5

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)