

Uponor RS biztosítófűző RS3 grey

1042922

- Műanyag
- RS csatlakozó és alaptestek rögzítéséhez



Leírás Uponor RS biztosítófűző

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS biztosítózűző RS3 grey

1042922



Technikai adat

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
Item no VVS	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Mennyiségi egység	db
Csomagolási mennyiség 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Item Unit Length	280
Item Unit Height	8
Item Unit Weight	0,004
Item Unit Width	8

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu