


Uponor Wipex toldó PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészmentesített sárgaréz"



Leírás Uponor Wipex toldó PN10

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Technikai adat

Item no EAN	7331541200806
Item no GTIN	07331541200806
Item no VVS	087882163
RSK no.	2410692
Item no NRF	8360785
Item no LVI	1932112
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	106 mm
Hossz (I1)	47 mm
Hossz (I2)	46 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	4
Csomagolási mennyiség 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400089
Packaging GTIN PL3	06414905400096
Packaging GTIN PL4	06414905400102
Item Unit Length	90
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	1,546
Item Unit Width	67

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu