


## Uponor S-Press külsőmenetes könyök 40-R1 1/4"MT

1046909

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



### Leírás Uponor S-Press külsőmenetes könyök

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press külsőmenetes könyök 40-R1 1/4"MT

1046909



## Technikai adat

Item no EAN	4021598114067
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	49 mm
Hossz (l2)	72 mm
z2	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460540
Packaging GTIN PL4	0641490555260
Item Unit Length	85
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,42
Item Unit Width	42

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)