


Uponor Wipex MLC press csőcsatlakozó S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



Leírás Uponor Wipex MLC press csőcsatlakozó S-Press PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex MLC press csőcsatlakozó S-Press PN6 50x4,6-50x4,5

1060060



Technikai adat

Item no EAN	4021598121683
Item no GTIN	04021598121683
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	86 mm
Hossz (l1)	38 mm
Hossz (l2)	37 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905412426
Packaging GTIN PL3	06414905412433
Item Unit Length	84
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,652
Item Unit Width	70

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu