


## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 25-Rp1"FT

1070520

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet



### Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 25-Rp1"FT

1070520



## Technikai adat

Item no EAN	6414905218400
Item no GTIN	06414905218400
Item no VVS	045482315
RSK no.	1899425
Item no NRF	5114446
Item no LVI	1720186
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1 inch
Hossz (l)	59 mm
Hossz (l1)	19 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468362
Packaging GTIN PL3	06414905424122
Packaging GTIN PL4	06414905499298
Item Unit Length	59
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,178
Item Unit Width	41

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)