


Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-20-20

1070576

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet



Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-20-20

1070576



Technikai adat

Item no EAN	6414905218967
Item no GTIN	06414905218967
Item no VVS	045476307
RSK no.	1808020
Item no NRF	5114502
Item no LVI	1720758
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	44 mm
Hossz (I2)	40 mm
Hossz (I3)	38 mm
z2	19 mm
z3	17 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905295760
Packaging GTIN PL3	06414905424580
Packaging GTIN PL4	06414905295784
Item Unit Length	82
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,149
Item Unit Width	32

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

E_ugyfelszolgalat@uponor.com
www.uponor.com/hu-hu