


Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-32-25

1070579

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet



Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-32-25

1070579



Technikai adat

Item no EAN	6414905218998
Item no GTIN	06414905218998
Item no VVS	045476316
RSK no.	1808023
Item no NRF	5114505
Item no LVI	1720761
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	50 mm
Hossz (I2)	48 mm
Hossz (I3)	50 mm
z2	20 mm
z3	22 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427222
Packaging GTIN PL3	06414905427239
Packaging GTIN PL4	06414905427246
Item Unit Length	101
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,251
Item Unit Width	39

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

E_ugyfelszolgalat@uponor.com
www.uponor.com/hu-hu