


Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 20-G3/4"SN

1070605

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak



Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 20-G3/4"SN

1070605



Technikai adat

Item no EAN	6414905219254
Item no GTIN	06414905219254
Item no VVS	045483246
RSK no.	1899454
Item no NRF	5114525
Item no LVI	1720779
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	46 mm
Hossz (l1)	8 mm
Hossz (l2)	21 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	20
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468683
Packaging GTIN PL2	06414905442775
Packaging GTIN PL4	06414905499618
Item Unit Length	39
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,046
Item Unit Width	30

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu