


Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1 1/4"SN

1070610

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak



Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 32-G1 1/4"SN

1070610



Technikai adat

Item no EAN	6414905219308
Item no GTIN	06414905219308
Item no VVS	045483035
RSK no.	1899459
Item no NRF	5114531
Item no LVI	1720784
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	59 mm
Hossz (l1)	9 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	10
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468737
Packaging GTIN PL2	06414905442829
Packaging GTIN PL4	06414905499663
Item Unit Length	49
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,241
Item Unit Width	47

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu