


Uponor S-Press PLUS Radiátor könyökcsatlakozó 16-15CU l=150mm

1070650

- Galvanizált rézcsővel 15×1 mm és 12×1 mm
- A rézcső csatlakozása a radiátorhoz, Uponor szorítógyűrűs csatlakozóval (cikkszám: 1013830)



Leírás Uponor S-Press PLUS Radiátor könyökcsatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS Radiátor könyökcsatlakozó 16-15CU l=150mm

1070650



Technikai adat

Item no EAN	6414905219667
Item no GTIN	06414905219667
Item no VVS	404730156
RSK no.	1896563
Item no NRF	5114559
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	166 mm
Hossz (l2)	37 mm
z2	17 mm
Csomagolási mennyiség 1	20
Csomagolási mennyiség 4	2880
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286966
Packaging GTIN PL4	06414905286973
Item Unit Length	177
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	46

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu